



SONY J3SDI

Caratteristiche:

Design compatto, ideale per l'uso desk top Funzionalità multi-formato di riproduzione, Digital Betacam, MPEG IMX, Betacam SX, Betacam SP e Betacam Ospita cassette piccole e grandi

Può essere installato sia in orizzontale o in verticale riproduzione commutabile 525/625-line

Dotato di SDI, analogici video composito e S-Video, interfacce di controllo RS-232C/422A, due canali di uscita monitor audio e uscita audio per cuffie

Il suo design compatto consente di utilizzare desk top. Opera ugualmente in posizione orizzontale o verticale su entrambi i lati

Specifiche tecniche:

Requisiti di alimentazione: AC 100V a 240 V, 50/60 Hz

Consumo: 50 Watts

Temperatura di funzionamento: da 5 a 40 ° C

Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60 gradi C

Umidità relativa: da 25 a 80%

Velocità del nastro - Digital Betacam: 96,7 mm / s

Velocità del nastro - MPEG IMX: 64,467 millimetro / s (525 mode), 53,776 millimetro / s (625 mode)

Velocità del nastro - Betacam SX: 59,515 millimetro / s (525 mode), 59,575 millimetro / s (625 mode)

Velocità del nastro - Betacam / Betacam SP: 118,6 millimetri / s (525 mode), 101,5 millimetri / s (625 mode)

Dimensioni (LxHxP) cm. 30,7 x 10 x 39,7

Peso: 7 kg